

CNC UNIVERSAL LATHE / TORNO UNIVERSAL CNC
- CMZ MOD. TBI - 450MC- Avan. I CNC FANUC 0iT



CAPACITIES - CAPACIDADES	Distance between centres / Distancia entre puntos	580 mm.
	Dia. Max. swing / Dia. Max volteo	450 mm.
	Dia. Max. Turning / Dia. Max. Torneado	322 (298VDI) mm.
	Main spindle bore / Agujero del husillo principal	55 mm.
	Traverses / Recorridos	X Z
HEAD - CABEZAL	Spindle speed / Velocidad husillo	50-4.500 r.pm.
	Spindle motor / Motor del husillo	11Kw/375-3000
FEEDS - AVANCES	Rapid / Rápido (m/min.)	X: 18; Z: 24
MAX. TORQUE - PAR MAX.		208 Nm.
ACCURAY - PRECISION	Positioning / Posicionamiento	
	Resolution / Resolución	
TURRET - TORRETA	Stations Nr / N° de estaciones	12
TURRET/ TORRETA MOTORIZADA	Stations N° / N° de estaciones	12/6000rpm
TAILSTOCK - CONTRAPUNTO	Quill travel / Recorrido de la caña	130 mm.
	Quill Ø / Ø de la caña	90 mm.
	Quill taper / Cono de la caña	CM 5
DIMENSIONS AND WEIGHT - DIMENSIONES Y PESO	Dimensions / Dimensiones	2650X1595X1781 mm.
	Weight / Peso	4.500 kg.

► **EQUIPMENT / EQUIPAMIENTO:**

- BAR FEEDERS LNS mod. HYS 6.42 CON 6 CAÑONERAS DE 44, 40, 34, 28, 22, 14 DE 6 a 42MM ./ AVANZA BARRAS LNS mod. HYS 6.42 CON 6 CAÑONERAS DE 44, 40, 34, 28, 22, 14 DE 6 a 42MM
- Chuck head ASA 6" DIN 6343 n° 173 E-42, bar passage 42mm./ Cabezal porta-pinzas ASA 6" DIN-6343 n° 173 E-42, bar passage 42mm
- Movable parts picker hydraulic operated in manual or automatic / Recogedor de piezas con movimiento hidraulico en modo manual o automatico.
- Bidirectional turret 12 positions / torreta bidireccional 12 posiciones.
- Tools Presseter / Presseter Herramientas.
- Parts collector / Recogedor de piezas.
- Hydraulic tailtock / Contrapunto hidraulico.
- Heat exchanger electric cabinet, eliminating the outside air inlet into the cabinet / Intercambiador de calor en armario electrico, eliminando la entrada de aire del exterior al interior del armario.
- Automatic lubrication system / Sistema de engrase automatico.
- Electronic handwheel / Volante electronico.
- Full guarding / Carenado
- Misclelea Tools / Herramientas varias
- Chip conveyor/ Extractor de virutas